



## PORTABLE PRO HORDOZHATÓ TÖLTŐ

Termék méret:  
255x109x55 mm



### Paraméterek

Specifikációk	Modellszám:	TS-PEC-002-16A	TS-PEC-002-32A
Elektromos tulajdonságok	Tápfeszültség:	230V AC	230V AC
	Kimeneti áram:	16A (6/8/10/13/16A Opcionálisan)	32A (8/10/13/16/20/32A Opcionálisan)
	Kimeneti teljesítmény:	3.6 kW	7 kW
	Kábel keresztmetszet:	3x2.5 mm <sup>2</sup> +2x0.5 mm <sup>2</sup>	3x6 mm <sup>2</sup> +2x0.5 mm <sup>2</sup>
	Frekvencia:	50/60 Hz	
Szerkezeti kialakítás	Maradékáram védelem:	30mA AC vagy 30mA AC + 6mA DC	
	Kijelző:	1.8 inch LCD	
	LED állapotjelző:	LED fénycsík	
	Előlap anyaga:	PMMA	
	Telepítési mód:	Falra szerelhető, hordozható kézi kivitel	
	Töltő aljzat:	Type1/Type2 + 4 méter töltőkábel	
	Külső borítás anyaga:	PC + GF 10%	
Biztonsági védelem	Biztonsági szabvány:	IEC / EN 62752:2016	
	Többszörös védelem:	Túl/alacsony feszültség elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, túláram elleni védelem, szivárgás elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem, EFT védelem	
	Garancia:	1 év	
Környezeti teljesítmény	Üzemhőmérséklet:	-30 °C - +60 °C	
	Tárolási hőmérséklet:	-40 °C - +70 °C	
	Üzemi páratartalom:	5%-95%, kondenzációmentes	
	Védelmi szint:	IP65	
	Alkalmazási hely:	Beltéri/kültéri használat	
Extra funkciók	Hűtési módszer:	Természetes hűtés	
	Hőmérséklet-érzékelő funkció:	Igen (ellenőrzi a hőmérsékletet és mutatja a kijelzőn)	
	Időzített töltés:	Igen (1-8 óra)	
Csomagolás	Termék méret:	255x109x55 mm	
	Termék súlya:	2.7 kg	3.3 kg