



PRO IPARI/VÁLLALATI TÖLTŐ

Termék méret:
398x324x120 mm



Paraméterek

Specifikációk	Modellszám:	TS-EVC07-002	TS-EVC11-002	TS-EVC22-002
Elektromos tulajdonságok	Tápfeszültség:	230V AC	380V AC	380V AC
	Kimeneti áram:	32A (1 fázis)	16A (3 fázis)	32A (3 fázis)
	Kimeneti teljesítmény:	7 kW	11 kW	22 kW
	Frekvencia:	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Szerkezeti kialakítás	Vészleállító gomb:	Van		
	Maradékáram védelem:	Type A (30mA AC)		
	Kijelző:	5 inches LCD kijelző		
	RFID funkció:	3 darab RFID kártya		
	Telepítési mód:	Falra szerelhető, állványra szerelhető		
	Töltő aljzat:	Type2 töltőaljzattal / 4 méter töltőkábel		
	Előlap anyaga:	PC (Polikarbonát)		
Biztonsági védelem	Külső borítás anyaga:	PCVO kültéri használatra		
	Biztonsági szabvány:	EN 61851-1		
	Garancia:	1 év		
	Védelmi szint:	IP65		
Környezeti teljesítmény	Alkalmazási hely:	Beltéri/kültéri használat		
	Üzemhőmérséklet:	-30 °C - +50 °C		
Kommunikáció	Üzemi páratartalom:	5%-95%, kondenzációmentes		
	Kommunikációs protokoll:	Modbus RS485		
Csomagolás	Termék méret:	398x324x120 mm		
	Termék súlya:	7 kg	8.2 kg	8.5 kg
Opcionális	Maradékáram védelem:	Type B (30mA AC + 6mA DC)		
	Energiamérő:	MID minősítésű mérő		